ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 12:57

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/akumulator-zelowy-vrla-12v-250ah-a12250-wetu-klasa-premium-p-809.html



Akumulator żelowy VRLA 12V 250Ah A12250 Wetu klasa Premium

Cena	**1 399,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 599,00 zł**~~
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**A12250**
Kod EAN	**5904966309793**
Napięcie akumulatora	**12V**
Pojemność akumulatora	**250Ah**

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V 250Ah VRLA model A12250 szary

Wysokiej jakości akumulator bezobsługowy marki WETU zaprojektowany został z niezwykłą dbałością o bezpieczeństwo i wyposażony jest w zawory VRLA

Akumulatory WETU to wysokiej jakości, zaprojektowane z dbałością o detale magazyny energii przeznaczone do użycia w UPS, zasilaczach awaryjnych, jako nośniki energii w łodziach, kamperach i wielu innych miejscach.
Baterie 250Ah o kodzie A12250 zostały zaprojektowane tak, aby ich żywotność przy prawidłowym użytkowaniu wyniosła nawet 5lat. Podczas projektowania wnętrza akumulatora selekcjonowane i analizowane były najdrobniejsze detale, w tym model zaworów VRLA, ich czas reakcji, a nawet kolor obudowy, który ma pośredni wpływ podczas użytkowania akumulatorów w nasłonecznionym otoczeniu.
W taki oto sposób, powstal akumulator w najkorzystniejszej cenie na rynku oraz jakością, która nie jest przypadkowa i powinna zadowolić nawet bardzo wymagających użytkowników.

- Napięcie nominalne: 12 V
- Pojemność:250 Ah
- Tryb czuwania (25°C): 13,6 - 13,8 V
- Praca cykliczna (25°C): 14,5 - 14,9 V
- Maksymalny prąd inicjacji: < 75A
- Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 2mOhm
- Nie rozładowywać poniżej 10.5

Pojemność (25°C):

- 20 godzinna: 259Ah
- 10 godzinna: 250Ah
- 5 godzinna: 215 Ah
- 1 godzinna: 157 Ah

Wpływ temperatury na pojemność:

- 40°C: 102%

- 25°C: 100%
- 0°C: 85%
- -15°C: 62%

Automatyczne rozładowywanie (25°C):

- Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91%
- Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82%
- Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64%

Wymiary (+/- 2mm):

- Długość 520mm
- Szerokość 267mm
- Wysokość 220mm (wysokość z terminaalami: do uzupełnienia)
- Waga : 70kg

Szczegóły oraz wyłączenia gwarancyjne opisane w zakładce "DO POBRANIA" przy produkcie.