

Link do produktu: <https://www.unistrefa.pl/akumulator-zelowy-vrla-12v-250ah-a12250-wetu-klasa-premium-p-809.html>



Akumulator żelowy VRLA 12V 250Ah A12250 Wetu klasa Premium

Cena	1 399,00 zł
Cena poprzednia	1 599,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	A12250
Kod EAN	5904966309793
Napięcie akumulatora	12V
Pojemność akumulatora	250Ah

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V 250Ah VRLA model A12250 szary

Wysokiej jakości akumulator bezobsługowy marki WETU zaprojektowany został z niezwykłą dbałością o bezpieczeństwo i wyposażony jest w zawory VRLA

Akumulatory WETU to wysokiej jakości, zaprojektowane z dbałością o detale magazyny energii przeznaczone do użycia w UPS, zasilaczach awaryjnych, jako nośniki energii w łodziach, kamperach i wielu innych miejscach.

Baterie 250Ah o kodzie A12250 zostały zaprojektowane tak, aby ich żywotność przy prawidłowym użytkowaniu wyniosła nawet 5lat. Podczas projektowania wnętrza akumulatora selekcjonowane i analizowane były najdrobniejsze detale, w tym model zaworów VRLA, ich czas reakcji, a nawet kolor obudowy, który ma pośredni wpływ podczas użytkowania akumulatorów w nasłonecznionym otoczeniu.

W taki oto sposób, powstał akumulator w najkorzystniejszej cenie na rynku oraz jakością, która nie jest przypadkowa i powinna zadowolić nawet bardzo wymagających użytkowników.

- Napięcie nominalne: 12 V
- Pojemność: 250 Ah
- Tryb czuwania (25°C): 13,6 - 13,8 V
- Praca cykliczna (25°C): 14,5 - 14,9 V
- Maksymalny prąd inicjacji: < 75A
- Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 2mOhm
- Nie rozładowywać poniżej 10.5

Pojemność (25°C):

- 20 godzinna: 259Ah
- 10 godzinna: 250Ah
- 5 godzinna: 215 Ah
- 1 godzinna: 157 Ah

Wpływ temperatury na pojemność:

- 40°C: 102%

- 25°C: 100%
- 0°C: 85%
- -15°C: 62%

Automatyczne rozładowywanie (25°C):

- Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91%
- Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82%
- Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64%

Wymiary (+/- 2mm):

- Długość 520mm
- Szerokość 267mm
- Wysokość 220mm (wysokość z terminalami: do uzupełnienia)
- Waga : 70kg

Szczegóły oraz wyłączenia gwarancyjne opisane w zakładce "DO POBRANIA" przy produkcie.