

Link do produktu: <https://www.unistrefa.pl/kamera-inspekcyjna-4-kierunkowa-super-cienka-3-9mm-z-ekranem-lcd-4-3-5000mah-p-2093.html>



Kamera inspekcyjna 4 kierunkowa super cienka 3.9mm z ekranem LCD 4.3" 5000mAh

Cena **1 489,00 zł**

Dostępność **Aktualnie niedostępny**

Numer katalogowy **SHU-IC439**

Kod EAN **5904966317255**

Opis produktu

Kamera inspekcyjna 4 kierunkowa 3.9mm z ekranem LCD 4.3" FULL HD 1920x1080 5000mAh super cienka

Kamera inspekcyjna SHUDER to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, stworzone z myślą o profesjonalistach w branży motoryzacyjnej, instalacyjnej oraz budowlanej. Dzięki 4-kierunkowej sondzie o niezwykle małej średnicy 3.9 mm, urządzenie pozwala na dotarcie do najciaśniejszych zakamarków silników, rur i maszyn, oferując pełną kontrolę nad kątem widzenia.

Główne zalety urządzenia:

- Innowacyjna Modułowa Konstrukcja: Jako jedno z nielicznych urządzeń na rynku, model ten posiada w pełni modułową budowę. Możesz z łatwością odłączyć i wymienić:
 - Sondę (dostępne różne długości i rodzaje).
 - Ekran LCD (ułatwia transport i przechowywanie).
 - Akumulator Li-Ion (możliwość szybkiej wymiany na naładowany ogniwo bez przerywania pracy).
- Pełna Kontrola 360°: Ergonomiczny joystick pozwala na płynne sterowanie końcówką sondy w czterech kierunkach, zapewniając podgląd pod każdym kątem.
- Bezpieczeństwo Termiczne: Wbudowany system ochrony automatycznie alarmuje i wyłącza urządzenie, gdy temperatura sondy przekroczy 90°C. Chroni to delikatną optykę przed trwałym uszkodzeniem podczas pracy w gorących silnikach.
- Multimedialna Komunikacja: Urządzenie nie tylko wyświetla obraz w czasie rzeczywistym, ale również obsługuje nagrywanie wideo z dźwiękiem oraz robienie zdjęć, co jest kluczowe przy dokumentowaniu usterek dla klienta.

Specyfikacja techniczna:

- Średnica kamery: 3.9 mm (super cienka)
- Ekran: 4.3" LCD IPS (wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia)
- Długość sondy: 1m
- Oświetlenie: 6 diod LED z regulacją natężenia (Manual Dimming)
- Akumulator: Litowy 5000 mAh (3.7V) – długi czas pracy
- Pamięć: Obsługa kart TF (do 32GB)
- Głębokość ostrości: 20 – 80 mm
- Kąt widzenia: 80°
- Łączność: Port USB-C (ładowanie i szybki transfer danych do komputera)

- Temperatura pracy: od -10°C do 50°C

Dlaczego warto wybrać ten model?

1. Wbudowana latarka: Dodatkowe źródło światła w obudowie monitora ułatwia pracę w całkowicie ciemnych pomieszczeniach lub pod maską samochodu.
2. Bezpośredni eksport danych: Dzięki złączu USB-C możesz błyskawicznie przysyłać nagrane filmy i zdjęcia bezpośrednio na komputer bez wyciągania karty pamięci.
3. Wytrzymałość: Sonda wykonana z połączenia metalu i tworzywa sztucznego gwarantuje elastyczność przy zachowaniu wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.