ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:25

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/klej-sekundowy-cyjanoakrylowy-5g-technicqll-p-518.html



Klej sekundowy cyjanoakrylowy 5g Technicqll

Cena	**12,90 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki w magazynie**
Numer katalogowy	**KIP0014**
Kod producenta	**3375#**
Kod EAN	**5902051000129**

Opis produktu

Klej sekundowy cyjanoakrylowy 5g Technicqll

Bezbarwny klej błyskawiczny na bazie cyjanoakrylanu etylu o najwyższych parametrach kleju technicznego, sieciującego pod wpływem wilgoci. Skleja bardzo mocno w ciągu kilku sekund metal, gumę, porcelanę i wiele tworzyw sztucznych. Posiada nie sklejający się dozownik kropelkowy. Charakteryzuje się bardzo szybkim czasem klejenia (od 1 do kilkunastu sekund w zależności od rodzaju materiału). Duża wydajność, precyzyjne, niewidoczne połączenia. Najbardziej ekonomiczny klej o bardzo wysokiej adhezji (przyczepności).

- Błyskawiczny - klei w kilka sekund
- Niewidoczne spoina
- Dozownik kropelkowy
- Duża wydajność
- Do gładkich i dopasowanych powierzchni
- Uniwersalny
- Bezbarwny
- Wodoodporny
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Możliwość wielokrotnego użycia
- Można go malować

Przeznaczony do sklejania:

- metal,
- aluminium,
- szkło,
- guma,
- tworzywa sztuczne (plastik np. PVC, ABS itp.),
- drewno,
- ceramika (fajans, porcelana itp.),
- skóra,
- korek,
- kamień,
- papier,
- karton

Przykładowe zastosowanie:

- naprawa biżuterii i ozdób
- klejenie obudowy sprzętu AGD
- naprawa zabawek
- naprawa plastikowych klapek telefonu komórkowego
- naprawa figur porcelanowych
- klejenie obudowy laptopów
- naprawa drobnych elementów instrumentów muzycznych
- klejenie makiet i modeli
- klejenie o-ringów
- klejenie elementów rękodzieł wykonanych z różnych materiałów

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie klejone powinny być:

- GŁADKIE
  Powierzchnie klejone powinny być dopasowane do siebie - zapewni to najwyższe wytrzymałości mechaniczne.
- CZYSTE
  Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Następnie przemyj preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.
- SUCHE
  Osusz oczyszczone powierzchnie.

Warunki:

Najlepsze efekty klejenia uzyskasz w temperaturze pokojowej i przy względnej wilgotności powietrza 50-60%.

Użycie:

1. Otwierając tubę Kleju sekundowego 2g po raz pierwszy przebij membranę tubki górną częścią nakrętki.
2. Klej nanieś na jedną z łączonych powierzchni.
   • Nie dozuj kleju zbyt dużo, ponieważ im mniejsza ilość kleju tym uzyskasz silniejsze połączenie.
3. Po naniesieniu kleju, natychmiast złącz powierzchnie zdecydowanym ruchem, dociśnij i unieruchom na kilkanaście sekund.
   • Nie przesuwaj i nie koryguj połączenia.
   • Wstępny czas sieciowania kleju wynosi od kilku do kilkunastu sekund w zależności od klejonego materiału i warunków otoczenia.
4. Po użyciu kleju dokładnie wyczyść aplikator z resztek kleju suchą szmatką, udrożnij dyszę i zamknij tubę.

Porady i uwagi:

- Zbyt duża wilgotność podczas klejenia lub zbyt gruba warstwa kleju może spowodować efekt „dymienia”, czyli powstawania białych nalotów na powierzchniach łączonych materiałów.
- Im cieńsza warstwa kleju tym krótszy czas utwardzania i wyższa wytrzymałość spoiny.
- Pamiętaj, aby po naniesieniu kleju, złączyć klejone elementy szybkim i zdecydowanym ruchem, bez możliwości korekty.
- Do łączenia materiałów wykonanych z PP, PE, PTFE użyj kleju sekundowego z primerem w zestawie (Klej do PP, PE Stock No.X935 lub Żel do PP, PE Stock No. C-086).
- W przypadku suchego powietrza lub niskiej temperatury użyj do klejenia Klej sekundowy z aktywatorem Stock No. X-942