ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:04

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/klej-sekundowy-zel-cyjanoakrylowy-2g-technicqll-p-520.html



Klej sekundowy żel cyjanoakrylowy 2g Technicqll

Cena	**9,50 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki w magazynie**
Numer katalogowy	**KIP0016**
Kod producenta	**3386#**
Kod EAN	**5902051000297**

Opis produktu

Klej sekundowy żel cyjanoakrylowy 2g Technicqll

Jednoskładnikowy, bezbarwny o konsystencji żelu klej na bazie cyjanoakrylanu etylu o najwyższych parametrach kleju technicznego, sieciującego pod wpływem wilgoci. Dzięki dużej lepkości i właściwością tiksotropowym nie spływa z powierzchni pionowych i nie zostaje wchłonięty przez powierzchnie porowate. Skleja bardzo mocno w ciągu kilku sekund metal, gumę, porcelanę i wiele tworzyw sztucznych.

- Błyskawiczny - klei w kilka sekund
- Niewidoczne spoina
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Idealny do powierzchni chłonnych i porowatych
- Wodoodporny
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Można go malować
- Nie jest wchłaniany przez powierzchnie klejone

Przeznaczony do sklejania:

- metal,
- aluminium,
- szkło,
- guma,
- tworzywa sztuczne (plastik np. PVC, ABS itp.),
- drewno,
- ceramika (fajans, porcelana itp.),
- skóra,
- korek,
- kamień,
- papier,
- karton

Przykładowe zastosowania:

- przyklejanie listew ozdobnych
- naprawa pękniętych kloszy
- klejenie abażurów lamp
- naprawa biżuterii i ozdób
- klejenie obudowy sprzętu AGD
- naprawa zabawek

- naprawa plastikowych klapek telefonu komórkowego
- naprawa figur porcelanowych
- klejenie obudowy laptopów
- naprawa drobnych elementów instrumentów muzycznych
- klejenie makiet i modeli
- klejenie elementów rękodzieł wykonanych z różnych materiałów

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie klejone powinny być:

- GŁADKIE
  Powierzchnie klejone powinny być dopasowane do siebie - zapewni to najwyższe wytrzymałości mechaniczne.
- CZYSTE
  Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Następnie przemyj preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.
- SUCHE
  Osusz oczyszczone powierzchnie.

Warunki:

Najlepsze efekty klejenia uzyskasz w temperaturze pokojowej i przy względnej wilgotności powietrza 50-60%.

Użycie:

1. Otwierając tubę po raz pierwszy przebij membranę tubki górną częścią nakrętki.
2. Klej nanieś na jedną z łączonych powierzchni.
   • Nie dozuj kleju zbyt dużo, ponieważ im mniejsza ilość kleju tym uzyskasz silniejsze połączenie.
3. Po naniesieniu kleju, natychmiast złącz powierzchnie zdecydowanym ruchem, dociśnij i unieruchom na kilkanaście sekund.
   • Nie przesuwaj i nie koryguj połączenia.
   • Wstępny czas sieciowania kleju wynosi od kilku do kilkudziesięciu sekund w zależności od klejonego materiału i warunków otoczenia.
4. Po użyciu kleju dokładnie wyczyść aplikator z resztek kleju suchą szmatką, udrożnij dyszę i zamknij tubę.

Porady i uwagi:

- Zbyt duża wilgotność podczas klejenia lub zbyt gruba warstwa kleju może spowodować efekt „dymienia”, czyli powstawania białych nalotów na powierzchniach łączonych materiałów.
- Im cieńsza warstwa kleju tym krótszy czas utwardzania i wyższa wytrzymałość spoiny.
- Pamiętaj, aby po naniesieniu kleju, złączyć klejone elementy szybkim i zdecydowanym ruchem, bez możliwości korekty.
- Do łączenia materiałów wykonanych z PP, PE, PTFE użyj kleju sekundowego z primerem w zestawie (Klej do PP, PE Stock No.X-935 lub Żel do PP, PE Stock No. C-086).
- W przypadku suchego powietrza lub niskiej temperatury użyj do klejenia Klej sekundowy z aktywatorem Stock No. X-942.
- Podczas klejenia zachowaj ostrożność. Skleja skórę w ciągu kilku sekund. Zanieczyszczone dłonie trzymaj przez kilka minut w ciepłej wodzie z mydłem, a w przypadku zabrudzeń odzieży użyj Zmywacz Powłok Cyjanoakrylowych Stock No. P-093.