ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:57

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/lacznik-akumulatora-mostek-przewod-masowy-50mm2-p-347.html



Łącznik akumulatora, mostek, przewód masowy 50mm2

Cena	**109,00 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki w magazynie**
Numer katalogowy	**AKU2008**
Kod EAN	**5904966310843**

Opis produktu

Łącznik akumulatora, mostek, przewód masowy 50mm2

Łącznik służy do wykonania połączenia elektrycznego, szeregowego lub równoległego akumulatorów lub innych obwodów elektrycznych prądu stałego lub przemiennego. Wykonany jest z przewodu miedzianego w izolacji, zakończonego miedzianymi końcówkami oczkowymi pod zaciski śrubowe, które zostały pokryte warstwą galwaniczną zmniejszającą występowanie zjawiska korozji elektrochemicznej powstającej przy łączeniu różnych rodzajów metali.

Łącznik akumulatorowy posiada zaznaczoną na czerwono końcówkę oczkową do podłączenia dodatniego bieguna (+) jednego akumulatora oraz końcówkę oczkową zaznaczoną na czarno do podłączenia bieguna ujemnego (-) drugiego akumulatora.

Produkt wykorzystywany jest głównie do szeregowego połączenia akumulatorów w instalacjach awaryjnego zasilania i w przypadku: źródeł zasilania awaryjnego, przetwornic akumulatorowych, solarnych itp.

Maksymalna moc współpracującego urządzenia z jaką może długotrwale pracować łącznik (połączenie szeregowe akumulatorów 12 V) wynosi:

- 1700 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 24V
- 3400 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 48V
- 6800 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 96V

Specyfikacja:

- Średnica oczka końcówki: 8 mm
- Długość całkowita łącznika: 40 cm +/- 1cm
- Max. napiecie pracy: 450 V
- Max. długotrwały prąd obciążenia łącznika: 82 A
- Przekrój żyły: 50 mm2
- Materiał żyły: Cu
- Materiał złącza: Cu + galwanizacja
- Max. dopuszczalna temperatura żyły: 70°C
- Rodzaj przewodu: giętki
- Izolacja przewodu: polwinit izolacyjny (PVC)