ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 21:42

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/ladowarka-akumulatorow-zelowych-12v-1a-z-wtykiem-2-5mm-x-5-5mm-z-dodatkowa-przejsciowka-z-krokodylka-p-78.html



Ładowarka automatyczna akumulatorów żelowych 12V 1A z wtykiem 2.5mm x 5.5mm z dodatkową przejściówką z krokodylkami

Cena	**39,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**AKU0007**
Kod EAN	**5904966307270**
Napięcie wyjściowe	**12V**

Opis produktu

Uniwersalna i automatyczna ładowarka do akumulatorów żelowych, AGM i innych kwasowo - ołowiowych 12V z wtykiem 2.5mm x 5.5mm oraz adapterem na clip w zestawie

Na obudowie znajduje się optyczna sygnalizacja ładowania w postaci niewielkie diody. Czerwona - ładowanie, Zielona - zakończenie ładowania

Ładowarka akumulatorów do stosowania w urządzeniach takich jak wagi, zabawki, kasy

Jaka jest przewaga ładowarek WETU nad innymi?

Ładowarki WETU ładują akumulatory nawet do 14.8V, a nie jak większość do 13.5-13.8V. Pozwala to akumulatorowi pracować w cyklu (pełnym). Zatem urządzenia zasilane z akumulatora dostaną go naładowanego w 100%. Dzięki temu zabawki będą bawić lepiej, UPS pracować wydajniej, a wagi ważyć jeszcze dłużej. Akumulator można uznać za naładowany już przy 13.8V, jednak ładowarka będzie dążyć do naładowania go do okolicy 14.5V-14.8V i tutaj dopiero zasygnalizuje zieloną diodą zakończenie ładowania.

- Automatyczny proces zatrzymania ładowania
- Wmontowany wtyk DC przeznaczony do bezpośredniego podłączenia pod urządzenie wyposażone w akumulator
- Solidne wykonanie gwarantuje długi czas działania
- Dodatkowy adapter wtyk DC 2.5x5.5mm - krokodylków pozowli zastosować ładowarkę wtyczkową tam, gdzie nie ma gniazda, a mamy do czynienia z akumulatorem z odsłoniętymi pinami plus i minus.

Specyfikacja:

- Typ: Ładowarka impulsowa

- Sygnalizacja LED: Tak
- Dioda sygnalizuje działanie ładowarki lub zakończenie procesu ładowania: Zielony - zakończono ładowanie, czerwony - ładowanie lub podtrzymanie.
- Maksymalne napięcie wyjściowe: do 14.8V DC +-0.3V
- Maksymalny prąd wyjściowy: 1A
- Napięcia wejściowe: 230V AC
- Maksymalny prąd wejściowy: 100mA
- Moc max: 14.8W
- Temperatura pracy: 0~40°C
- Temperatura składowania: -20~85°C
- Wtyk: DC 2,5 mm x 5,5 mm, plus w środku
- Adapter 2.5x5.5mm do zaciski typu krokodylek plus i minus
- Długość przewodu wraz z adapterem: 1,2 m (adapter 30cm)
- Do użytku wewnątrz budynków.
- Kod produktu: AKU0007
- Marka: WETU

Ładowarka zasygnalizuje naładowanie akumulatora poprzez zielone światło kontrolki ładowania. Następnie zakończy ładowanie. Chcąc ponoownie skorzystać z funkcji ładowania należy odłączyć ładowarkę od sieci i podłączyć ją ponownie. Nie należy pozostawiać ładowanego akumulatora bez nadzoru.