ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 21:42

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/ladowarka-akumulatorow-zelowych-12v-2a-z-wtykiem-2-5mm-x-5-5mm-z-dodatkowa-przejsciowka-z-krokodylka-p-1344.html



Ładowarka automatyczna akumulatorów żelowych 12V 2A z wtykiem 2.5mm x 5.5mm z dodatkową przejściówką z krokodylkami

Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Bardzo duża ilość**
Numer katalogowy	**AKU0003**
Kod EAN	**5904966301568**
Napięcie wyjściowe	**12V**

Opis produktu

Uniwersalna i automatyczna ładowarka do akumulatorów żelowych, AGM i innych kwasowo - ołowiowych 12V 2.0A z wyjściem 2.5mm x 5.5mm oraz adapterem na Clip z krokodylkami

Na obudowie znajduje się optyczna sygnalizacja ładowania w postaci niewielkiej diody. Czerwona - proces ładowania , Zielona - naładowany

Ładowarka akumulatorów do stosowania w urządzeniach takich jak wagi, zabawki, kasy i inne urządzenia wyposażone w akumulator 12V AGM, żelowy itp.

- Automatyczny proces ładowania
- Solidne wykonanie gwarantuje długi czas działania
- Clip adapter umożliwi ładowanie akumulatorów bezpośrednio podłączonych do terminali akumulatora

Specyfikacja:

- Typ: Ładowarka impulsowa
- Sygnalizacja LED: Tak
- Dioda sygnalizuje działanie ładowarki lub zakończenie procesu ładowania: Zielony - zakończono, czerwony - ładowanie.
- Napięcie wyjściowe maksymalne: 13.5V - 13,8V DC - Jest to tryb niemaże wszystkich akumulatorów żelowych i AGM
- Maksymalny prąd wyjściowy: 2A
- Napięcia wejściowe: 230V AC
- Maksymalny prąd wejściowy: 200mA
- Moc max: 28.8W
- Temperatura pracy: 0~40°C
- Temperatura składowania: -20~85°C
- Złącze krokodylkowe plus i minus
- Długość przewodu wraz z konektorami: 65cm

- Do użytku wewnątrz budynków
- Kod produktu: AKU0003
- Marka: WETU
- W zestawie adapter Clip z wtyku 2.5mm x 5.5mm do krokodylków

Sygnalizacja naładowania akumulatora pojawia się w momencie naładowania go do wartości od 13.7V -13.8V. W chwili maksymalnego poziomu naładowania kontrolka ładowania zasygnalizuje to zielonym kolorem, a następnie przejdzie w stan podtrzymania.

Nie należy pozostawiać ładowanego akumulatora bez nadzoru.