

Link do produktu: <https://www.unistrefa.pl/ladowarka-do-akumulatorow-uniwersalna-varta-lcd-charger-aa-aaa-c-d-9v-p-362.html>



Ładowarka do akumulatorów uniwersalna VARTA LCD Charger+ AA AAA C D 9V

Cena	144,00 zł
Cena poprzednia	215,00 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki w magazynie
Numer katalogowy	VAR0004
Kod EAN	4008496988334

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów uniwersalna VARTA LCD Charger+ AA AAA C D 9V

Ładowarki VARTA LCD Charger+ to produkty wysokiej jakości, umożliwiające ładowanie do 8 akumulatorów jednocześnie. Są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi ogniwami w rozmiarach AAA, AA, C, D, 9V oraz urządzeniami USB. Łączą w sobie wygodę użycia (zoptymalizowany pod kątem użytkownika wyświetlacz LCD) z zaawansowanymi parametrami jak pojedyncze kanały ładowania, szybkie ładowanie i tryb odświeżania. Gwarantuje to niezawodne rezultaty ładowania. Nowoczesne i innowacyjne wzornictwo VARTA w połączeniu z szeroką gamą funkcji bezpieczeństwa sprawiają, że ładowarki te są idealnym wyborem dla osób często korzystających z akumulatorów oraz dla zaawansowanych zastosowań.

- Ładuje do 4 ogniw AA, AAA, C, D lub 1x 9V – czas ładowania: 4 h*
- Pojedyncze kanały ładowania to większe możliwości i najlepsze rezultaty ładowania
- Inteligentny system finalizacji ładowania
- Duży i intuicyjny wyświetlacz LCD dla większej wygody
- Poprawa czułości wykrywania uszkodzonych ogniw
- Kompleksowe zabezpieczenia: metoda Minus Delta V**, wyłącznik czasowy, ochrona przed zwarcie, wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych ogniw
- Własne wzornictwo zapewnia nieprzecięty wygląd
- Napięcie globalne – do użytku na całym świecie (100-240 V)
- Zasilacz AC
- Dodatkowy port USB do ładowania urządzeń zewnętrznych

* W oparciu o 4 ogniwa AA 1600 mAh. Wydajność może się różnić.
** Dla AA, AAA, C i D

Szczegóły:

- Typ VARTA 57688
- Szerokość 137 mm
- Wysokość 169 mm

- Głębokość 52 mm
- Waga 390 g

Cechy:

- Kompatybilność AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; urządzenie USB
- Kanały ładowania: 1-4 ogniwa AAA; 1-4 ogniwa AA; 1-4 ogniwa C; 1-4 ogniwa D; 1 ogniwo 9V
- System elektrochemiczny Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH)
- Czas ładowania 4 h (dla 4x AA 1600 mAh)
- Prąd ładowania: AAA - 200mA, AA - 450mA, C - 450mA, D - 450mA, 9V - 34mA, 5V USB - 2400mA
- Wskaźnik ładowania Wyświetlacz LCD
- Zakończenie ładowania Metoda minus delta V / Wyłącznik czasowy

Zabezpieczenia:

- Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją
- Zabezpieczenie przed zwarcie
- Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorów