ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 21:16

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/lampa-ostrzegawcza-blyskowa-kogut-80xled-magnes-r10-12v-24v-p-1673.html



Lampa ostrzegawcza błyskowa kogut 80xLED magnes R10 12V 24V

Cena	**169,00 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki w magazynie**
Numer katalogowy	**SAM6415**
Kod producenta	**01502**
Kod EAN	**5904966311604**

Opis produktu

Lampa ostrzegawcza błyskowa kogut 80xLED magnes R10 12V 24V

Nasza lampa ostrzegawcza błyskowa LED to niezawodne i wszechstronne rozwiązanie, idealne do szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki intensywnemu pomarańczowemu światłu, lampa zapewnia doskonałą widoczność i zwiększa bezpieczeństwo w każdych warunkach.

Zastosowanie:

Lampa ostrzegawcza błyskowa LED jest idealnym rozwiązaniem dla:

- Pojazdów ratowniczych: Zapewnia widoczność w nagłych sytuacjach, zwiększając bezpieczeństwo na drodze.
- Pojazdów komunalnych: Idealna dla pojazdów używanych w pracach drogowych, śmieciarek i innych służb miejskich.
- Maszyn budowlanych: Ułatwia pracę w trudnych warunkach terenowych i na placach budowy.
- Pojazdów rolniczych: Zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy na polach i w ruchu drogowym.
- Wszelkich innych zastosowań: Gdzie wymagane jest efektywne oświetlenie ostrzegawcze.

Dlaczego warto wybrać tą lampę ostrzegawczą błyskową LED?

- Zwiększone bezpieczeństwo: Intensywne i dobrze widoczne pomarańczowe światło skutecznie ostrzega innych użytkowników drogi.
- Wszechstronność zastosowania: Uniwersalne zastosowanie w różnych typach pojazdów i maszyn.
- Niezawodność: Wysoka jakość wykonania i odporność na trudne warunki atmosferyczne.
- Prosta instalacja: Łatwy montaż i obsługa, które nie wymagają specjalistycznych narzędzi ani umiejętności.
- Ekonomia: Niskie zużycie energii dzięki technologii LED, co przekłada się na oszczędności w długim okresie użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie stałe: 12-24 V
- Homologacja: ECE R10, EMC
- Diody: 80 x SMD 5050
- Mocowanie: na magnes lub 3 śruby
- Długość przewodu zasilającego: 4 m
- Podłączenie przez gniazdo zapalniczki
- Wysokość :169 mm
- Średnica: 142mm
- Temperatura pracy: -30°C do +50°C
- Stopień ochrony IP56