**ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.**
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:11

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/pilot-do-klimatyzacji-hisense-p-2136.html



# Pilot do klimatyzacji Hisense

| | |
|---|---|
| Cena | **39,00 zł** |
| Kolejna dostawa w dniu: | **14-02-2027** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Numer katalogowy | **PIL9017** |
| Kod EAN | **5904966319976** |
| Marka urządzenia | **Hisense** |

Opis produktu

# Pilot do klimatyzacji Hisense

Szukasz niezawodnego zastępstwa dla swojego starego pilota do klimatyzacji? Oferowany przez nas pilot zdalnego sterowania to idealny zamiennik, który w 100% odwzorowuje funkcjonalność oryginalnego urządzenia. Zapomnij o skomplikowanej konfiguracji – ten pilot jest gotowy do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania!

### Najważniejsze zalety:

- Pełna funkcjonalność: Pilot obsługuje wszystkie funkcje i tryby pracy Twojego oryginalnego urządzenia (m.in. regulacja temperatury, zmiana siły nawiewu, tryb nocny, timer, sterowanie żaluzjami/swing).
- Działanie typu Plug & Play: Nie wymaga żadnego kodowania ani programowania.
- Błyskawiczne uruchomienie: Wystarczy włożyć nowe baterie alkaliczne, aby urządzenie od razu zaczęło współpracować z Twoją klimatyzacją.
- Wysoka jakość wykonania: Ergonomiczny kształt, wyraźne oznaczenia przycisków oraz materiały odporne na zużycie gwarantują komfortowe użytkowanie przez długi czas.

### Specyfikacja i Kompatybilność:

Uwaga: Pilot bezpośrednio zastępuje i doskonale współpracuje z następującymi modelami fabrycznymi Hisense:

- DG11J1-16
- DG11J1-01
- Zasilanie: Baterie alkaliczne (brak w zestawie)
- Kolor: Biały Stan: Fabrycznie nowy

### Instrukcja:

1. Włóż dwie baterie AAA.
2. Sprawdź działanie pilota. Jeśli nie działa od razu po włożeniu baterii, skonfiguruj go zgodnie z poniższą instrukcją.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”. Po 3 sekundach pilot przejdzie w tryb wyszukiwania kodu (nie puszczaj przycisku „ON/OFF”). Od tego momentu pilot będzie wysyłał sygnał włączenia/wyłączenia co 1,5 sekundy. Gdy tylko klimatyzator zareaguje (włączy się), natychmiast puść przycisk „ON/OFF”. Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, powtórz całą procedurę.