ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:46

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/spray-sprezony-gaz-600ml-p-458.html



Spray sprężony gaz 600ml

Cena	**35,00 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki w magazynie**
Numer katalogowy	**CHE0096**
Kod EAN	**5901764320333**

Opis produktu

Spray sprężony gaz 600ml

Sprężony gaz odpowiada na potrzeby wszystkich osób, które chcą zadbać o czystość swojego sprzętu elektronicznego. Preparat jest bezwonny i nie pozostawia po sobie żadnych śladów. Pozwala dotrzeć do najbardziej niedostępnych zakamarków, pozbywając się tym samym ukrytych zanieczyszczeń. Doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie nie należy stosować inwazyjnych metod usuwania zabrudzeń. Sprężony gaz zapewnia absolutną czystość komputerom, klawiaturom, kasom fiskalnym, drukarkom, a także sprzętowi fotograficznemu.

Produkt umożliwia intensywny skoncentrowany nadmuch do niedostępnych miejsc. Znakomicie usuwa kurz z różnych elementów, nawet z najbardziej niedostępnych, szczególnie tam, gdzie nie można zastosować czyszczenia na mokro lub rozpuszczalnikami i gdzie wymagane jest całkowite odpylenie, absolutnie czyste. Nie pozostawia żadnych śladów.

W dzisiejszym technologicznie zaawansowanym świecie, utrzymanie czystości jest z pewnością kluczowe. Sprężony gaz czyli tzw. sprężone powietrze to narzędzie, które skutecznie eliminuje kurz, a także inne zanieczyszczenia z najbardziej skomplikowanych urządzeń elektronicznych oraz mechanizmów. Jego specjalna formuła zapewnia czystość bez pozostawiania śladów, idealnie sprawdzając się tam, gdzie tradycyjne metody czyszczenia zawiodły.

Sprężony Gaz — charakterystyka precyzji

Niewidoczny, bezbarwny, bezwonny – sprężony gaz jest przede wszystkim niewidzialnym strażnikiem czystości. Skroplony gaz, o gęstości 0,57 g/cm3, nie tylko dociera do trudno dostępnych miejsc, ale również dba o środowisko, nie rozpuszczając się w wodzie. Ta niezwykła substancja charakteryzuje kluczowymi właściwościami fizykochemicznymi:

- Temperatura topnienia: -187,6°C (propan), -138,3°C (butan).
- Temperatura wrzenia: -42,1°C (propan), -1°C (butan).
- Temperatura zapłonu: -95°C (propan), -60°C (butan).
- Temperatura samozapłonu: 470°C (propan), 365°C (butan).

Właściwości fizykochemiczne:

- Gęstość w 15°C 0,57 g/cm3

- Wygląd Gaz skroplony, bezbarwny
- Woda Nie zawiera
- Zapach Brak nieprzyjemnego zapachu
- Zawartość siarki ogólnej < 0,25="" />
- Palność Skrajnie łatwopalny gaz
- Względna prężność par w 20 oC 351 kPa
- Temperatura topnienia -187,6°C (propan), -138,3°C (butan)
- Temperatura wrzenia -42,1°C (propan), -1°C (butan)
- Temperatura zapłonu -95°C (propan), -60°C (butan)
- Rozpuszczalność w wodzie Nie rozpuszcza się, rozpuszcza się w etanolu i eterze
- Temperatura samozapłonu 470°C(propan), 365°C (butan)
- Prężność par 2,7-4,0 bar
- Gęstość par względem powietrza Gaz cięższy od powietrza

Zastosowanie:

- komputery
- sprzęt biurowy
- kasy fiskalne
- kopiarki
- drukarki
- sprzęt fotograficzny
- mechanika precyzyjna
- telekomunikacja

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Stosować właściwą wentylację pomieszczeń. Unikać źródeł zapłonu, podwyższonej temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.